

кондиционер TCL TAC12CHSD/TPH11IHВ

Бренд	TCL
Країна бренду	Китай
Країна виробник	Китай
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип	Спліт-система
Тип компресору	Інверторний
Тип встановлення внутрішнього блоку	Настінний
Рекомендована площа приміщення, кв.м	34 кв.м
Фреон	R-32
Рівень шуму внутрішнього блоку, дБ	22/25/33/35/37 дБ
Рівень шуму зовнішнього блоку, дБ	50 дБ
Wi-Fi	є
Потужність охолодження, кВт	3,50 (1,00-3,770) кВт
Потужність обігріву, кВт	3,70 (1,00-3,81) кВт

Споживана потужність (охолодження), кВт	1,049 (0,290-1,500) кВт
Споживана потужність (нагрів), кВт	0,922 (0,290-1,730) кВт
Режими роботи, функції	Автоматичний , Економний , Нічний , Обігрів , Очищення повітря , Охолодження , Підвищена продуктивність , Робота при температурах нижче -10С , Турборежим , Вентиляція , Таймер
Мін. температура на обігрів, °С	-30 °С
Макс. температура на обігрів, °С	+30 °С
Мін. температура на охолодження, °С	-15 °С
Макс. температура на охолодження, °С	+53 °С
Діаметр рідинної магістралі, мм/дюйм	6.35 (1/4)
Діаметр газової магістралі, мм/дюйм	9.52 (3/8)
Максимальна довжина траси, м	25 м
Максимальний перепад висот, м	10 м

Напруга живлення (В, ф, Гц)	220-240 В, 1 ф, 50 Гц
Компресор	GMCC
Фільтрація повітря	є
Цифровий датчик температури	є
Дисплей	є
Витрата повітря, м.куб/год	560 м.куб/год
Системи захисту	Аварійна кнопка; Функція самодіагностики; Безпечна конст Антикорозійне покриття; Режим розумного відтаювання; Ре генератора - здатен нормально працювати навіть при обме значеннях номінальної потужності та сили струму; Покритт захист від корозії;
Фільтри та призначення	Антипиловий фільтр; Самоочищення

Опис роботи	Аварійна кнопка - Дозволяє увімк./вимк. кондиціонер в разі несправності або втрати пульта керування; Режим сну; Зап. положення жалюзі; Функція самодіагностики; Сильне охолод. в високій температурі навколишнього середовища; Безпечна Незалежне осушення; Super Turbo Start; Подвійний дренаж Авторестарт; Таймер 24 години; 1W в режимі очікування; Ін. ЕКО режим; Турбо режим; Алгоритм інверторного штучного Алгоритм інверторного штучного інтелекту дозволяє швид. заданої температури та працює більш точно; Функція «Сам. передбачає видалення забруднень методом виморожування високотемпературної стерилізації. Процес проходить в чот. обмерзання, розморожування, високотемпературна сушка Час повного очищення - 30 хв; Світлодіодний дисплей; Розу. повітря; Підтримка теплого приміщення +8°C; Комфортне Низький рівень шуму; I Feel; IoT Wi Fi керування; Підсвічува Smart Vector Airflow; 7 швидкостей вентилятора; Ефект Коа. 30C вуличної температури
Додатково	Кондиціонер для серверної
Комплектація	Внутрішній і зовнішній блок; Пульт керування; Батарейки; Гарантійний талон
Використовується як	Побутовий кондиціонер
Автоматичні жалюзі	Так
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ	
Клас енергозбереження EER	A++
Клас енергозбереження COP	A+

SEER	6.1
SCOP	4
ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Колір	білий
ВНУТРІШНІЙ БЛОК	
Ширина внутрішнього блоку, мм	790 мм
Висота внутрішнього блоку, мм	275 мм
Глибина внутрішнього блоку, мм	192 мм
Вага внутрішнього блоку, кг	8.5 кг
ЗОВНІШНІЙ БЛОК	
Ширина зовнішнього блоку, мм	777 мм
Висота зовнішнього блоку, мм	498 мм

Глибина зовнішнього блоку, мм	290 мм
Вага зовнішнього блоку, кг	22.5 кг

